

Hawe ULW 5000 [231.00190.2000030]

Baujahr: 2025

Datum: 13.11.2025

Bauart:

Transporttechnik

Kategorie:

Überladewagen

Preis auf Anfrage



Ausstattungen

Achszahl	3
Aufsätze	Stahl
Bereifung	710/50 R30.5 BKT FL 693 M
Zustand	new
Druckluftbremse	✓
Ladevolumen	50,00
Lenkachse	✓
Plane	✓
Zul. Gesamtgewicht	34,00

Beschreibung

- Zul. Ges.-Gewicht:
- 34t-zul-hochstgeschwindigkeit-40-kmh-volumen-50-m-fahrzeugabmessungen-l11950mm
- B=2950mm
- h3950mm-brueckenabmessungen-l8500mm
- b2950mm-fahrwerk-tridemfahrwerk-mit-hydo-pneumatischem-achsausgleich-und-federung-1-3-achse-gelenkt
- hydr. Sperrbar über Schleppersteuergerät
- radstand-1810-mm-achsen-vorn-bpw-lenkbremsachse-150-vierkant-mitte-bpw-bremsachse-150-vierkant-hinten-bpw-lenk-bremsachse-150-vierkant-bremsen-2-kreis-druckluftbremsanlage-mit-alb-regelung-aufbau-stabil e-raahmenbauweise-mit-aufgesetztem-behaelter-aus-stahl
- kpl-verschweiszt

- Sichtfenster in Vorderwand
- Aufstiegsleiter hinten
- hawe-rollplanensystem-vom-boden-bedienbar-zufuehr-schnecken-2-laengsfoerderschnecken
- 375mm
- zuschaltbar-ueber-eine-hydr-kupplung-mit-soft-anlauf
- 2-stufiger-antrieb-uebergabe-schnecke-uebergabeschn-ecke-600mm-hydr-klappbar-mit-sicherheitsverriegelung-hydr-schwenkbar
- Übergabeleistung ca. 1000 t/h
- uebergabehoehe-ca-4300mm-5700mm
- Übergabeweite bis ca. 4000 mm
- hydr-verstellbare-auslaufuelle-reinigung-13-reinigung-s-bzw-entleerungsschieber-an-der-tiefsten-stelle-des-behaelters
- hydr. bedienbar
- 1-reinigungsklappe-in-der-uebergabeschnecke-bedien-ung-elektrohydraulische-bedienung-aller-funktionen-l-oat-sensing-antriebe-weitwinkel-gelenkwelle-waltersc-heid-mit-freilauf-und-ueberlastsicherung-1000-1min-eingangsdrehzahl
- 1-20teilig-verkehr-beleuchtung-nach-stvzo
- doppelte-beleuchtung-hinten-tuev-abnahme-und-gutac-hten-fuer-kfz-brief-anschluesse-vom-traktor-2-ew
- 1 DW
- power-beyond-konfiguration-typ
- Tonnage
- Volumen: ULW 5000
- 33-34 t
- 50-m-fahrverkaufhaengung-hydraulischer-achsausgleich-mit-federung-und-liftachse
- tridem-bereifung-71050-r-305-bkt-fl-693-m-lenkungsart-hydraulische-zwangslenkung
- steuerung-ueber-bowdenzug
- tridem-bedienung-fuer-fahrwerkeinstellung-mit-bedie-nbox-fuer-fahrwerk-und-liftachse-loadsensing-anzeige-der-fahrwerkhoehe-ohne-anhaengung-untenanhaengu-ng-zugdeichsel-hydraulisch-gefedert-zugoesen-kugel-80-zugoese-anhaenghoehe-600-mm-stuetzfusz-hydraulisc
- hydr. Klappbar
- ca-370-m-rollplane-mit-manueller-betaetigung-bedien-ungsart-elektrohydraulische-komfortbedienung-arbeits-leuchten-led-arbeitsleuchte-innen-arbeitsleuchten-led-arbeitsleuchte-am-auslauf-verkehrsbeleuchtung-led-rueckleuchten-kamerasysteme-kamerasystem-mit-3-k
- 20-t-weitwinkelgelenkwelle-mit-weitwinkelgelenk-schlepperseitig