

FRICKE

Landmaschinen

Fricke Landtechnik GmbH Demmin
Klänhammer Weg 2
17109 Demmin
Tel: 0049 (0) 3998-2729-0
Fax: 0049 (0) 3998272920

Krampe Radium 830 S [188.00190.2000524]

Baujahr: 2026

Datum: 01.11.2026

Bauart:

Transporttechnik

Kategorie:

Häcksel Transportwagen

Laufleistung:

km

Betriebsstunden:

63.500,00 €

zzgl. MwSt. 19% (75.565,00 € Brutto)



Ausstattungen

Zustand

new

Beschreibung

300.000

Häckseltransportwagen

Radium 830 S

KRAMPE Häckseltransportwagen

Fahrgestell:

durchgehender Rechteckrohrrahmen, aufgeschraubter Aufbau

Bergezugöse im Fahrzeugheck

Häckselaufbau 8,30 x 2,40/ 2,35 x 2,12 innen

Transportvolumen 42,0 m³

konischer Aufbau, dieser wird mit dem Fahrgestell verschraubt

Seitenwände aus pulverbeschichteten Stahl- Profilblechen
 Kratzboden:
 Weitwinkel- Gelenkwelle 1000 U/min
 höhenverstellbarer Antriebsstrang unterm Chassis
 Scherbolzensicherung, Kratzboden zentral angetrieben
 schwere vierfache Rundstahlkette 14 x 50
 Kratzbodenkettenspanner vorne
 verzinkter Boden mit Kunststoff- Verschleißteilen
 Kratzbodengeschwindigkeit 17,9 m/min
 Dosierwalzen:
 Antrieb der Dosierwalzen mit Ketten an der linken Seite des Aufbaus,
 automatisch gespannt und von außen geschmiert
 Hydraulik und Elektrik:
 Betriebsdruck 200 bar, Ölbedarf 10 ltr.
 LED- Rückleuchten, geschützt im Heckbereich
 Lackierung:
 kugelgestrahlter Rahmen, Lackierung mit 2- Komponenten-
 Lack,
 seidenglänzend
 300.100
 Fahrzeugrahmen aus geschlossenem Rechteckrohr
 35.486
 Bereifung 710/50 R30,5 / Profil FL 693M
 BKT Radialreifen Ridemax/ Load- Index 173 D
 mit Felgen 24.00 x 30,5
 EPT -50
 Felgen mit Einpreßtiefe minus 50 mm
 312.739
 Zugvorrichtung gefedert
 mit zwei Gummi-Silentblocks
 Anhängeshöhen einstellbar 55- 70 cm
 313.047
 Schaftzugöse Kugel 80
 zulässige Stützlast bis 4 t. bei 40 km/h
 AHH600
 Anhängeshöhe 60 cm
 312.402
 Stützfuß, hydraulisch
 mit doppelwirkendem Zylinder und großer Fußplatte
 Hub 70 cm
 313.232
 Hydraulikanlage 6/2- Wegeventil
 zum Umschalten vom dw- Stützfuß zur hydraulischen
 Heckklappe
 342.232
 40 km/h- Version
 zul. Gesamtgewicht 24 t.
 Ausführung Land- u. Forstwirtschaft
 Zulässige Einzelachslast 10 t., Achsabstand 1,81 m
 318.360
 Unterfahrschutz hydraulisch schwenkbar
 300.200

Druckluftbremse Zweileitungsanlage mit automatisch
lastabhängiger Bremse
113.380
Beleuchtungsanlage
LED- Rückleuchten mit schlagfester Lichtscheibe
12 Volt Lichtanlage mit Vorschaltgerät für Traktorzug
118.836
gelbe Seitenmarkierungsleuchten
weiße Begrenzungsleuchten vorne
Positionsleuchten hinten
118.841
Warntafeln vorne und hinten, LED- Positionsleuchten vorne
113.340
Beleuchtungsanlage
zwei zusätzliche LED- Rückleuchten ober in der Heckklappe
montiert
300.260
Achsaggregat
Fahrwerk mit Luftfederung
Zweiblattlenker mit großen Luftfederbälgen
Ausführung mit Achsfangseilen
300.270
Balgdruckmanometer zur Anzeige des Luftdruckes in den
Federbälgen
auf Zugvorrichtung des Anhängers montiert
lassen sich darauf Rückschlüsse über den Beladungszustand
des Anhängers
300.300
BPW- Nachlauflenkachse, Achsquerschnitt 150 x 150 mm,
Spurweite 2,15 m
Radbremse 410 x 180 mm, Radanschluß 10- Loch
automatische Gestängesteller AGS
Ausführung mit Wellendruckscheibe
350.000
Fahrzeugaufbau Radium 830
350.050
Stirnwand
Anhängselklappe vorn komplett aus Gitterblech
Oberteil hydraulisch klappbar
350.100
hydraulische öffnende Heckklappe mit automatischer
Transportverriegelung
360.000
Laderaumabdeckung Klappenverdeck
Kaweco 280
zweiseitiges, hydraulisch betätigtes Flügelklappenverdeck mit
Netzabdeckung
360.100
Hydraulikanlage Laderaumabdeckung
zwei Hydraulikleitungen 12 mm zur Stirnwand
360.150
Flügelverdeck komplett montiert
360.900

Lackierung Fahrgestell und Bodengruppe in Krampe- Grau
seidenglänzend

Lackierung Aufbau in Krampe- Rot, Profil- Stahlbleche in
Grauweiß

123.128

Lackierung der Felgen in Silber

107.007

EU- Typgenehmigung, Auslieferung mit COC- Papieren