

Krampe Big Body 790 Carrier [188.00190.2000458]

Year of manufacture: 2025

Date: 23.06.2025

Design:

Transport technology

Category:

Body tipper

Price on request

Equipment

Number of axles	2
Essays	Steel
Tyres	710/50 R30,5 BKT FL 693M
	Ridemax
State	Used
Air brake	✓
Loading volume	41,00
Steering axle	✓
Tandem axle	✓
Gross vehicle weight	24,00

Description

- muldenkipper-bb-790-carrier-w09-521-224-s1-k59-24 6-35486-bereifung-71050-r-305-profil-fl-693m-bkt-radialreifen-ridemax-load-index-173-d-mit-felgen-2400-x-305-ept-50-felgen-mit-einpresztiefe-minus-50mm-1 2739-gefederte-zugvorrichtung-typ-zv-22
- For smoother driving behavior, absorbs the bumps on bad roads
- Design with two rubber silent blocks for high support load with good self-damping
- For drawbar eyes with 110 mm hole pattern, height-adjustable 3 times on the tractor side (55 mm each)Â
- durch-einfaches-umstecken-der-arretierungsbolzen-in-der-lochleiste-am-fahrgestell-lassen-sich-mehrere-anhaengehoehen-einstellen-55-70-cm-bei-standardbereifung-13047-zugose-fuer-kugelkopfkupplung-80-mm
- Long shaft, heavy-duty design, hole pattern 100/110 mm
- krampe-bestell-nr-6w094-ahh600-anhaengehoehe-60-cm-mitte-kugel-bzw-zugose-12402-hydraulischer-abstellfusz-r40
- mit-doppeltwirkendem-anschluss-an-die-schlepperhydraulik-13232-62-wegeventil-kombination-dw-stuetzfusz
- for switching from the dw support foot to the hydraulic tailgate
- ein-dw-steuergeraet-an-der-zugmaschine-kann-eingepart-werden-13229-zwei-schlauchsystem-fuer-schnellabsenkung
- am-ausgang-des-teleskopzylinders-werden-an-einem-tstueck-zwei-hydraulikschlaeuche-angebracht-um-den-oeldurchflusz-zu-erhoehen

- beim-kippvorgang-koennen-zwei-steuergeraete-des-schleppers-gleichzeitig-benutzt-werden-um-das-ankippen-bzw-absenken-des-aufbaus-zu-beschleunigen-16500-automatisch-lastabhaengige-bremse-18164-40-kmh-version-big-body-700-790
- Country" tour
- and forestry "Â
- typgepruefter-unterfahrschutz-im-heckbereich-aus-hochkant-gestelltem-rechteckrohr-selbstreinigend-es-bleibt-kaum-schmutz-darauf-liegen-gebrauchsmusterschutz
- with short mudguards (quarter mudguards) made of plastic on the rear axle
- geschraubte-randkotfluegel-an-der-wanne-steiler-anstellwinkel-kaum-ablagerungsflaechen-fuer-schmutz-seitlich-ueber-langloecher-schwenkbar-gebrauchsmusterschutz-aas-1810-achsabstand-1810-mm
- Permissible total weight 24 t at 40 km/h
- fahrzeugdaten-tuev-zul-einzelachslast-10-t-zul-stuetzlast-max-4-t-info-10-t-einzelachslast-nur-bei-achsabstand-181-m-moeglich
- druckluftbremse-zweileitungsanlage-13360-lichtanlage-led-ausfuehrung
- High-quality 3-chamber rear lights with impact-resistant lens
- lichtanlage-mit-vorschaltgeraet-fuer-schlepperzug-18836-umrissleuchten-led-ausfuehrung
- White front marker lightsÂ
- Yellow side marker lights on the right and left longitudinal sides
- positionsleuchten-hinten-am-lampengehaeuse-neben-den-rueckleuchten-angebracht-nach-vorne-weiszer-nach-hinten-roter-lichtaustritt-nach-eu-richtlinie-16442-fahrwerk-mit-luftfederung-zum-tandem
- offset double-leaf handlebars for a low loading height and a low center of gravity
- Large air suspension bellows with 360 mm diameter for high driving stability
- Design with axle catch cables
- beim-kippvorgang-werden-die-luftfederbaelge-entluftet-das-gewicht-des-anhaengers-senkt-sich-automatisch-auf-die-hinterachse-ab
- mit-umschalthahn-um-den-autom-absenkvorgang-bei-bedarf-ausschalten-zu-koennen-16478-umschalthahn-fuer-die-luftfederung
- verhindert-ein-absenken-des-fahrgestells-beim-kippvorgang-33170-balgdruckmanometer-bei-luftfederung
- For displaying the air pressure in the air spring bellows with pneumatic suspension
- das-manometer-ist-gut-einsehbar-auf-der-zugvorrichtung-des-anhaengers-montiert-es-lassen-sich-darauf-rueckschluesse-ueber-den-beladezustand-des-anhaengers-ziehen-15605-nachlauf-lenkachse-bpw

- Axle cross-section 150 x 150 mm for both axles, track gauge 2.15 m
- Wheel brake 410 x 180 mm, wheel stop 10-hole
- ausfuehrung-mit-wellendruckscheibe-fuer-ein-ruhiges-fahrverhalten-info-die-lenkachse-ist-bei-strassenfahrt-hydraulisch-zu-sperren-18861-bestueckung-aller-achsen-mit-ags
- mit-automatischen-gestaengstellern-ags-fuer-selbsttaetige-bremsbelagnachstellung-18841-warntafeln-led-vorne-und-hinten-und-positionsleuchten-vorne-vorgeschrieben-bei-einer-fahrzeugbreite-ueber-275-m-info-die-rueckleuchten-werden-nach-auszen-gesetzt-damit
- The vehicle is delivered without trailer hitch
- No socket is fitted in the rear area
- eine-einfache-anhaengerkupplung-mit-steckbolzen-oder-eine-automatische-anhaengerkupplung-typ-g-140-kloennen-nachgeruestet-werden-20210-heckklappe-mit-hydraulischer-oeffnung
- With automatic, self-adjusting clamping via lateral locking hooks
- das-in-den-beiden-heckklappenzyklindern-integrierte-sperblockventil-mit-kombinierter-lastbruchsicherung-haelt-den-schlieszdruck-dauerhaft-konstant
- Large outlet slide 46 x 34 cm, guided in plastic slide rails
- the long dosing fork can be mounted either on the right or left
- lochleisten-fuer-anschraubbare-schuetze-rohrstuetzen-oder-ueberladeschnecke-20400-ausfuehrung-mit-konischer-wanne
- hinten-10-cm-weiter-erleichtert-das-abrutschen-der-ladung-11390-silageaufsatz-80-cm-hoch-800-m-lang
- with viewing window 122 x 45 cm in the front wall, without cover plate, not grain-tight
- The side panels of the attachment are made of steel profile side walls
- To make installation easier, the side walls have hanging rings
- der-aufsatz-kann-auf-der-grundwanne-montiert-werden-volumenerhoehung-141-m-info-gewichtserhoehung-durch-diese-komponente-ca-560-kg-21072-plexiglas-fuer-sichtfenster-basiswanne
- fuer-oeffnung-72-x-47-cm-21076-plexiglas-fuer-sichtfenster-silageaufsatz
- fuer-gelasertes-sichtfenster-122-x-45-cm-23000-serienmaessige-lackierung-mit-2-k-lack
- Chassis and body in Krampe red (similar to RAL 3002) semi-gloss finish
- die-felgen-werden-in-silber-lackiert-7007-eu-typgenehmigung-40-kmh-zulassung-gemaesz-eu-typgenehmigung-eu-vo-167-2013-dieses-komplettpaket-nettopreis-beinhaltet
- Delivery with COC papers

- Type-tested underride guard in the rear of the vehicle, approval according to EU (VO) 208/2015
- Air brake system in accordance with EU (VO) 68/2015
- White front marker lights, amber side marker lights
- positionsleuchten-hinten-am-lampengehaeuse-neben-den-rueckleuchten-angebracht-7001-de-sprachcode-deutsch-nach-iso-639-1
- Operating instructions, EC declaration of conformity "CE" and warning sticker