

Grimme Evo 280 Clod Sep UB [293000802000045]

Año de fabricación: 2021

Fecha: 18.06.2025

Diseño:

Tecnología de la patata

Categoría:

Cosechadora de patatas

136.000,00 €

más IVA 19% (161.840,00 € Bruto)



Equipo

Diseño	gezogener-roder
Volumen del búnker	8,00
Estado	Usado
Hallazgo del centro de la presa	✓
Área despejada	680

Descripción

- Neumáticos 850/50 R30.5
- Colgador inferior K80
- 75 cm de ancho de hilera
- Parte central ajustable por separado
- Ajuste de la profundidad de la varilla desde el terminal
- TerraTronic
- Determinación automática del centro del peine
- Seis discos externos de accionamiento hidráulico
- Hojas V2A en el bastidor giratorio
- Batidor vibratorio en 1 cinta de tamizado con ajuste de velocidad desde terminal
- 2. paso de la cinta del tamiz 35 mm
- Accionamiento continuo de la cinta de criba 1 y 2

- Ajuste del peine rascador desde el terminal
- Sistema hidráulico propio con enfriador de aceite
- Ajuste de la altura y el ángulo del rodillo rascador 1. separador del terminal
- Control de deslizamiento 1 separador y 2 cintas de tamizado
- Ajuste de velocidad para 2 cepillos o bandas de dedos desde el terminal
- Ajuste de velocidad 1er y 2º separador desde terminal
- 1. Ajuste de la altura y el ángulo del rodillo rascador 2. Separador del terminal
- Ajuste de la altura de la correa para los dedos a la derecha y a la izquierda del terminal
- Ajuste automático de la velocidad de la mesa de clasificación del dispositivo de separación
- Pack confort mesa de lectura Pro
- Cinta transportadora con soportes
- Banda de mezcla ajustable
- Búnker de piedra con cinta de drenaje
- Elevador de sujeción con sensor ultrasónico
- 8,0 toneladas de búnker
- Cinta Bunker con tela
- Sistema automático de llenado de tolvas incl. sistema automático para elevador de accesorios con optimización del llenado
- Bajada de la cabeza del búnker
- Salida de patatas en la tolva de suelo rodante para el llenado de cajas / freno de caída
- Salida de patatas para cajas de 2,20 m de ancho
- Freno de aire
- 40 km/h
- Determinación automática del centro del eje
- Control automático de la inclinación
- Eje telescópico para la rueda trasera izquierda
- SmartView Pro
- Paquete de iluminación Pro
- Terminal de operador CCI 1200 ISOBUS
- Caja de control GBX 860
- Control Isobus
- Control de memoria
- load-sensing-hydraulik-