

# FRICKE

## Landmaschinen

Fricke Landmaschinen GmbH Bockel - Gyhum

Wichernstraße 2

27404 Bockel - Gyhum

Tel.: 0049 (0) 4281712710

Fax: 0049 (0) 4281712717

### Kotte VTR 25 [383002302000073]

Año de fabricación: 2007

Fecha: 31.05.2026

Diseño:

Tecnología del estiércol + tecnología del estiércol

Categoría:

Fachada al vacío

**36.500,00 €**

más IVA 19% (43.435,00 € Bruto)



### Equipo

Dispositivo de montaje para la tecnología de aplicación

Hubwerk hinten

### Descripción

- Bastidor de manguera de arrastre de 27 m

|                                 |                |  |
|---------------------------------|----------------|--|
| <b>Archivo adjunto</b>          | debajo de      |  |
| <b>Anchura de trabajo</b>       | 27             |  |
| <b>Diseño</b>                   | vakuum         |  |
| <b>Material del contenedor</b>  | Acero          |  |
| <b>Neumáticos</b>               | 650/65 R30,5   |  |
| <b>Ordenador de a bordo</b>     | ✓              |  |
| <b>Estado</b>                   | Usado          |  |
| <b>Freno de aire</b>            | ✓              |  |
| <b>Tren de aterrizaje</b>       | Tridem         |  |
| <b>Suspensión</b>               | Suspensión     |  |
| <b>Cantidad de llenado</b>      | 24.000,00      |  |
| <b>hidr. plegable</b>           | ✓              |  |
| <b>Cabeza de bola K 80</b>      | ✓              |  |
| <b>Tipo de bomba</b>            | Bomba de vacío |  |
| <b>Acelerador de aspiración</b> | ✓              |  |
| <b>Línea de aspiración</b>      | 152            |  |
| <b>Condiciones técnicas</b>     | Bien           |  |
| <b>Distribuidores</b>           | schleppschauch |  |
| <b>Dirección forzada</b>        | ✓              |  |
|                                 |                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema hidráulico de 4 puntos</li> <li>• Mostrar tubo</li> <li>• Lubricación centralizada automática</li> <li>• Introducción</li> <li>• Acelerador de llenado en el centro delantero</li> <li>• 2 colectores de admisión 150 mm delantero izquierdo y derecho</li> <li>• Colgador inferior K 80</li> <li>• Dirección forzada con 2 cilindros</li> <li>• Caudalímetro</li> <li>• Sistema de control de la presión de los neumáticos</li> <li>• Suspensión de la barra de tracción,&amp;nbsp;</li> <li>• funcionamiento eléctrico</li> <li>• Guardabarros</li> <li>• Neumáticos 650/65R30.5</li> </ul> |