Fricke Landtechnik GmbH Demmin
Klänhammer Weg 2
17109 Demmin
Tel.: 0049 (0) 3998-2729-0
Fax: 0049 (0) 3998272920

CLAAS Lexion 8600 Terra Trac [191.00020.2000323]

Año de fabricación: 2024	Fecha: 09.11.2026
Diseño:	Cosechadora
Categoría:	Cosechadora
Potencia:	404 kW (549 CDP)
Horario de funcionamiento:	144

419.500,^{00} €

más IVA 19% (499.205,^{00} € Bruto)

Equipo

Autocontour	✔
Ordenador de a bordo	✔
Unidad de corte en anchura	12,30
Medición del rendimiento-GPS	✔
Cabina	✔
Aire acondicionado	✔
Neumático trasero	620/70 R30
Neumáticos delanteros	Terra Trac Laufwerk 735 mm
Baliza giratoria	✔
Unidad de corte	✔
Carro de la barra de corte	✔

Descripción

Ajuste automático de la dirección de lanzamiento
Accionamiento de accesorios XL, de dos etapas
Sistema de aspiración de polvo
Velocidad de desplazamiento de 30 km/h
Canal en V Auto Contour, cadena, rodillo de desvío abierto
Limpieza Jet Stream, incl. limpieza 3D
Cilindro de corte con sistema de 2 vías, XL
Trilladora de paja: ajuste hidráulico de la contra cuchilla y del fondo de fricción
Iluminación de la matrícula
Distribuidor radial de cereales: Special Cut, Premium Line

Picador de paja	✔
Lecciones de batería	86
Medición de pérdidas	✔
Estado	Usado

Accionamiento de la trituradora de paja para el distribuidor radial: Premium Plus
Climatizador automático con calefacción, incluido prefiltro adicional
Asiento confort: tapizado en tela, con suspensión neumática
Retrovisor ajustable eléctricamente y calefactable
Soporte para smartphone con función de carga inalámbrica
Sistema de sonido por radio, digital (DAB+)
Persianas parasol para las ventanillas laterales
Nevera, incluido el asiento del acompañante
Reposabrazos de cuero y volante de cuero
Iluminación de trabajo LED - Premium, con luz de trabajo de largo alcance
Terminal CEMIS 1200
Receptor GNSS SAT 900 - Activación de RTK NET
Sensor de inclinación
Medición de rendimiento Quantimeter
Módulo Autom
Roto Plus Standard 4/5
Cruise Pilot, preparado
Medidor de grano con medición del volumen de rebose y pantalla CEBIS
CEMOS Automatic - Cruise Pilot
CEMOS Automatic - Auto Cleaning
CEMOS Automatic - Separación automática
Cámara de calidad del grano
CEMOS Automatic - Flujo automático de cosecha
Interfaz CEMOS a través de CEBIS
CEMOS Automatic - Trilla automática
Freno del mecanismo de corte
Depósito de grano de 13 500 litros
Tubo de descarga de la tolva de grano 3XL, 330 mm de diámetro
Boquilla de descarga orientable
Bomba auxiliar para el accionamiento del distribuidor de paja con soplador de paja
Ruedas auxiliares para el tren de orugas
Terra Trac, anchura de la banda de rodadura 735 mm, Camso
Eje de dirección L, ajustable
Neumáticos del eje de dirección: 620/70 R30 x 335 IMP, 10 agujeros
Cámara trasera, visualización en el terminal
Cámara del enganche de remolque, visualización en Profi Cam
Cámara: tubo de descarga de la tolva de grano, visualización en Profi Cam
Pantalla de cámara Profi Cam
Libro de cosecha
CEMOS Automatic: limpieza 4D
Dirección dinámica
3.ª luz de freno
Extintor

Unidad de corte con carro de transporte con recargo:

Unidad de corte CLAAS Vario 1230
Equipamiento para colza con caja de transporte
Chapa protectora contra piedras

Carro de transporte Claas tipo 521:
Freno de inercia, máx. 40 km/h