FRICKE
Landmaschinen

Fricke Landtechnik GmbH Demmin
Klänhammer Weg 2
17109 Demmin
Tel.: 0049 (0) 3998-2729-0
Fax: 0049 (0) 3998272920

Krampe Radium 830 S [188.00190.2000524]

Año de fabricación: 2026

Fecha: 31.10.2026

Diseño:

Tecnología del transporte

Categoría:

Carro de transporte de paja

Kilometraje:

km

Horario de funcionamiento:

63.500,^{00} €

más IVA 19% (75.565,^{00} € Bruto)





Equipo

Estado	new

Descripción

300.000
Remolque para transporte de triturado
Radium 830 S
Remolque para transporte de triturado KRAMPE
Chasis:
bastidor continuo de tubos rectangulares, carrocería atornillada
Ojal de remolque en la parte trasera del vehículo
Estructura de trituración: 8,30 x 2,40 / 2,35 x 2,12 (interior)
Volumen de transporte: 42,0 m^3
Estructura cónica, atornillada al chasis

Paredes laterales de chapas perfiladas de acero con recubrimiento en polvo
Piso rascador:
Eje articulado de ángulo amplio, 1.000 rpm
Tren de transmisión regulable en altura bajo el chasis
Seguridad con perno de corte; accionamiento centralizado del piso rascador
Cadena pesada de acero redondo cuádruple, 14 x 50
Tensor de cadena del fondo rascador delantero
Suelo galvanizado con piezas de desgaste de plástico
Velocidad del fondo rascador: 17,9 m/min
Rodillos dosificadores:
Accionamiento de los rodillos dosificadores mediante cadenas en el lado izquierdo de la estructura,
tensados automáticamente y lubricados desde el exterior
Sistema hidráulico y eléctrico:
Presión de servicio: 200 bar; consumo de aceite: 10 l
Luces traseras LED, protegidas en la zona trasera
Pintura:
bastidor granallado, pintado con pintura de dos componentes, acabado satinado
300.100
Bastidor del vehículo de tubo rectangular cerrado
35.486
Neumáticos 710/50 R30,5 / perfil FL 693M
Neumáticos radiales BKT Ridemax / índice de carga 173 D con llantas de 24,00 x 30,5
EPT -50
Llantas con profundidad de montaje de -50 mm
312.739
Dispositivo de tracción con suspensión
con dos silentblocs de goma
Altura de enganche regulable de 55 a 70 cm
313.047
Ojal de tracción esférico 80
carga de apoyo admisible de hasta 4 t a 40 km/h
AHH600
Altura de enganche: 60 cm
312.402
Pata de apoyo hidráulica
con cilindro de doble efecto y placa de apoyo grande
Recorrido: 70 cm
313.232
Sistema hidráulico con válvula de 6/2 vías
para cambiar del pie de apoyo de doble efecto a la compuerta trasera hidráulica
342.232
Versión de 40 km/h
Peso total admisible: 24 t.
Versión para agricultura y silvicultura
Carga máxima admisible por eje: 10 t; distancia entre ejes: 1,81 m
318.360

Protección inferior contra empotramiento, orientable hidráulicamente
300.200
Sistema de frenos neumáticos de doble circuito con frenado automático en función de la carga
113.380
Sistema de iluminación
Luces traseras LED con cristal resistente a los impactos
Sistema de iluminación de 12 voltios con balasto para remolque de tractor
118 836
Luces de señalización lateral amarillas
Luces de posición blancas delanteras
Luces de posición traseras
118 841
Luces de advertencia delanteras y traseras; luces de posición LED delanteras
113 340
Sistema de iluminación
Dos luces traseras LED adicionales montadas en la parte superior de la compuerta trasera
300.260
Conjunto de ejes
Chasis con suspensión neumática
Brazos de doble palanca con grandes fuelles de suspensión neumática
Versión con cables de sujeción de los ejes
300.270
Manómetro de fuelles para indicar la presión de aire en los fuelles de suspensión
montado en el dispositivo de enganche del remolque
permite obtener información sobre el estado de carga del remolque
300.300
Eje de dirección de arrastre BPW, sección transversal del eje 150 x 150 mm, ancho de vía 2,15 m
Freno de rueda 410 x 180 mm, fijación de rueda de 10 agujeros
Ajuste automático de la articulación AGS
Versión con disco de presión ondulado
350 000
Carrocería Radium 830
350 050
Pared frontal
Compuerta de picado delantera fabricada íntegramente en chapa perforada
Parte superior abatible hidráulicamente
350 100
Portón trasero de apertura hidráulica con bloqueo automático para el transporte
360.000
Cubierta del compartimento de carga tipo capota abatible Kaweco 280

Capota abatible de dos alas, de accionamiento hidráulico, con cubierta de malla
360.100
Sistema hidráulico de la cubierta del compartimento de carga dos conductos hidráulicos de 12 mm hacia la pared frontal
360.150
Cubierta abatible completamente montada
360.900
Pintura del chasis y del suelo en gris Krampe con acabado satinado
Pintura de la carrocería en rojo Krampe; perfiles de chapa de acero en blanco grisáceo
123.128
Pintura de las llantas en plateado
107.007
Homologación de la UE; entrega con documentación COC