Fricke Landtechnik GmbH Demmin
Klänhammer Weg 2
17109 Demmin
Tel.: 0049 (0) 3998-2729-0
Fax: 0049 (0) 3998272920

CLAAS Jaguar 960 [281.00110.2000169]

Año de fabricación: 2026

Fecha: 22.11.2026

Diseño:	Cosechadora de forraje
Categoría:	Cosechadora de forraje
Potencia:	480 kW (653 CDP)
Kilometraje:	km
Horario de funcionamiento:	168

Precio a consultar





Equipo

dispositivo de enganche automático	✔
Ordenador de a bordo	✔
contrahilo eléctrico	✔
amoladora eléctrica	✔
Contador de hectáreas	✔
Cabina	✔
Aire acondicionado	✔
Neumático trasero	620/70 R30
Neumáticos delanteros	800/70 R38
Lecciones de batería	131
Tambor de cuchillas en V	✔

Descripción

CEMOS AUTO PERFORMANCE
Iluminación LED del colector de descarga, sincronizada y orientable con la compuerta del colector
Cámara trasera
Sistema de llenado automático AUTO FILL
Medición de rendimiento QUANTIMETER
GPS PILOT
Dirección dinámica
Terminal CEMIS 1200
GPS PILOT – Receptor GNSS SAT 900
SAT 900 - RTK NET SATCOR 3 FAST
Cabina confort con A/C MATIC – Climatizador automático y

Lubricación centralizada	✔
Estado	Usado
Hectárea	413

calefacción
Sistema de limpiaparabrisas para las ventanillas laterales y la luneta trasera
Edición GREEN EYE
Retrovisores exteriores, regulables eléctricamente y calefactables
Compartimento portaobjetos L con asiento del copiloto de cuero
Iluminación LED de mantenimiento y acceso
Radio digital (DAB+)
Iluminación de trabajo LED – Premium
Accionamiento del implemento variable
Sistema manos libres
Terminal CEBIS
Soporte para smartphone con función de carga inalámbrica
Unidad de refrigeración para el compartimento de carga L
Asiento confort de cuero con suspensión neumática
Persianas parasol para las ventanillas laterales y la luneta trasera
Toma de aire comprimido en la cabina, con pistola de aire comprimido incluida
Sistema de flujo de materia prima XL PREMIUM LINE professional
Cuchilla de contrapelo universal PREMIUM LINE
Unidad de trituración V-FLEX 36
Enganche de remolque automático
Cubierta para medio juego de cuchillas V-FLEX
Listones lisos para el rodillo de alimentación superior
Cuchillas para maíz V-FLEX 36
Contracuchilla para maíz PREMIUM LINE
Ajuste de la contracuchilla, automático – Premium
Precompresión hidráulica
MULTI CROP CRACKER CLASSIC L, 125/125 dientes, cromado duro
Ajuste de la ranura del triturador de maíz, electrohidráulico
Accionamiento del triturador de maíz L, tensión hidráulica de la correa
Sistema de aditivos para ensilado con depósito (375 l)
Ajuste electrohidráulico de la abertura del acelerador
Codo de expulsión estándar
Corona giratoria del codo de expulsión XL, PREMIUM LINE
Neumáticos del eje motriz 800/70 R38 Mitas
Neumáticos del eje de dirección: 620/70 R30 Mitas
Velocidad de marcha: 40 km/h
Sistema de regulación de la presión de los neumáticos del eje motriz
Depósito de combustible adicional de 400 litros
DYNAMIC COOLING
Sirena neumática
Monitor para PROFI CAM / AUTO FILL
CEMOS AUTO CROP FLOW
Mango multifunción CMOTION
Sensor de ángulo de dirección

Luces traseras LED
STOP ROCK: detector de piedras para la precompresión hidráulica
CRUISE PILOT: control de velocidad de crucero
OPTI FILL: sistema automático de giro para la corona giratoria de la torre XL
Sistema de lubricación centralizada automático
Manguera de compresor de aire y pistola de aire comprimido
Detector de metales
Indicador del estado de las cuchillas, de serie
Luces giratorias: 2 unidades
LED de anchura extraordinaria
Iluminación de la matrícula
Cartel de advertencia delantero
Espejo de visión cercana
Extintor
Contrapeso adicional, 1 placa, 170 kg, montado

Sistema de transporte ORBIS 750
Adaptación al terreno AUTO CONTOUR
Protección de transporte, automática
Componentes de flujo de material PREMIUM LINE
Sistema hidráulico AUTO CONTOUR
Acoplamiento de picadora de campo con sistema de transporte
Transmisión, 2 velocidades
Protección de transporte, plegable automáticamente