

# FRICKE

## Landmaschinen

Fricke Landmaschinen GmbH Bockel - Gyhum

Wichernstraße 2

27404 Bockel - Gyhum

Tel: 0049 (0) 4281712710

Fax: 0049 (0) 4281712717

### Grimme Evo 280 Clod Sep UB [293000802000045]

Année de fabrication: 2021

Date: 03.05.2025

Design:

Technologie de la pomme de terre

Catégorie:

Arracheuse de pommes de terre

**136.000,00 €**

plus TVA 19% (161.840,00 € Brut)



### Équipement

Design	gezogener-roder
Volume du bunker	8,00
État	Utilisé
Découverte du centre du barrage	✓
Zone dégagée	680

### Description

- Pneus 850/50 R30.5
- Crochet inférieur K80
- 75cm de largeur de rangée
- soc central réglable séparément
- Réglage de la profondeur d'arrachage depuis le terminal
- TerraTronic
- recherche automatique du centre de la digue
- disques hexagonaux à entraînement hydraulique à l'extérieur
- Tôles V2A dans le cadre oscillant
- Bateur vibrant dans 1 bande de tamisage avec réglage de la vitesse depuis le terminal

- 2. bande de tamisage pas 35mm
- Entraînement sans courroie pour les bandes de tamisage 1 et 2
- Réglage des peignes racleurs du terminal
- Système hydraulique propre avec refroidisseur d'huile
- Réglage de la hauteur et de l'angle du rouleau racleur 1. Séparateur du terminal
- Surveillance du glissement 1 séparateur et 2 tapis de tamisage
- Réglage de la vitesse pour 2 brosses ou doigts à partir du terminal
- Réglage de la vitesse de la 1ère et de la 2ème lame de séparation du terminal
- Réglage de la hauteur et de l'angle du rouleau racleur 2. Séparateur du terminal
- Réglage en hauteur de la bande des doigts à droite et à gauche du terminal
- Réglage automatique de la vitesse des séparateurs
- Table de lecture
- Pack confort Table de lecture Pro
- Bande de pose avec entraîneurs
- Bande d'adjonction réglable
- Bunker en pierre avec ceinture de drainage
- Élévateur frontal avec capteur à ultrasons
- Trémie de 8,0to
- Bande de bunker avec tissu
- Système de remplissage automatique de la trémie, y compris système automatique pour l'élévateur de tête avec optimisation du remplissage
- Abaissement de la tête de la trémie
- Sortie des pommes de terre sur la trémie à fond mobile pour le remplissage des caisses / frein de chute
- Sortie des pommes de terre pour les caisses de 2,20 m de large
- Frein à air
- 40 km/h
- recherche automatique du centre d'axe
- Inclinaison automatique
- Axe télescopique pour la roue arrière gauche
- SmartView Pro
- Kit d'éclairage Pro
- Terminal de commande CCI 1200 ISOBUS
- Boîtier de commande GBX 860
- Contrôle Isobus
- Contrôle de la mémoire
- load-sensing-hydraulik-