

Hawe ULW 5000 [231.00190.2000030]

Année de fabrication: 2025

Date: 13.11.2025

Design:

Technologie des transports

Catégorie:

Chariot de chargement

Prix sur demande



Équipement

Nombre d'essieux	3
Essais	Acier
Pneus	710/50 R30.5 BKT FL 693 M
État	new
Frein à air	✓
Volume de chargement	50,00
Axe de direction	✓
Avion	✓
Poids brut du véhicule	34,00

Description

- Poids total autorisé :
- 34t-zul-hoehstgeschwindigkeit-40-kmh-volumen-50-m-fahrzeugabmessungen-l11950mm
- B=2950mm
- h3950mm-brueckenabmessungen-l8500mm
- b2950mm-fahrwerk-tridemfahrwerk-mit-hydo-pneumatischem-achsausgleich-und-federung-1-3-achse-gelenkt
- blocage hydraulique via la commande du tracteur
- radstand-1810-mm-achsen-vorn-bpw-lenkbremsachse-150-vierkant-mitte-bpw-bremsachse-150-vierkant-hinten-bpw-lenk-bremsachse-150-vierkant-bremsen-2-kreis-druckluftbremsanlage-mit-alb-regelung-aufbau-stabil e-raahmenbauweise-mit-aufgesetztem-behaelter-aus-stahl
- kpl-verschweiszt

- Fenêtre d'observation dans la paroi avant
- Echelle d'accès arrière
- hawe-rollplanensystem-vom-boden-bedienbar-zufuehr-schnecken-2-laengsfoerderschnecken
- 375mm
- zuschaltbar-ueber-eine-hydr-kupplung-mit-soft-anlauf
- 2-stufiger-antrieb-uebergabe-schnecke-uebergabeschn-ecke-600mm-hydr-klappbar-mit-sicherheitsverriegelung-hydr-schwenkbar
- capacité de transfert d'environ 1000 t/h
- uebergabehoehe-ca-4300mm-5700mm
- largeur de transfert jusqu'à environ 4000 mm
- hydr-verstellbare-auslauf-tuelle-reinigung-13-reinigung-s-bzw-entleerungsschieber-an-der-tiefsten-stelle-des-behaelters
- à commande hydraulique
- 1-reinigungs-klappe-in-der-uebergabeschn-ecke-bedienung-elektrohydraulische-bedienung-aller-funktionen-load-sensing-antriebe-weitwinkel-gelenkwelle-walterscheid-mit-freilauf-und-ueberlastsicherung-1000-1min-eingangsdrehzahl
- 1-20teilig-verkehr-beleuchtung-nach-stvzo
- doppelte-beleuchtung-hinten-tuev-abnahme-und-gutachten-fuer-kfz-brief-anschluesse-vom-traktor-2-ew
- 1 DW
- power-beyond-konfiguration-typ
- Tonnage
- Volume : ULW 5000
- 33-34 t
- 50-m-fahrwerkaufhaengung-hydraulischer-achsausgleich-mit-federung-und-liftachse
- tridem-bereifung-71050-r-305-bkt-fl-693-m-lenkungsart-hydraulische-zwangslenkung
- steuerung-ueber-bowdenzug
- tridem-bedienung-fuer-fahrwerkeinstellung-mit-bedien-box-fuer-fahrwerk-und-liftachse-loadsensing-anzeige-der-fahrwerkhoehe-ohne-anhaengung-untenanhaengung-zugdeichsel-hydraulisch-gefedert-zugoesen-kugel-80-zugoesen-anhaenghoehe-600-mm-stuetz-fusz-hydraulisch
- hydr. pliable
- ca-370-m-rollplane-mit-manueller-betaetigung-bedienungsart-elektrohydraulische-komfortbedienung-arbeitsleuchten-led-arbeitsleuchte-innen-arbeitsleuchten-led-arbeitsleuchte-am-auslauf-verkehrsbeleuchtung-led-rueckleuchten-kamerasysteme-kamerasystem-mit-3-k
- 20-t-weitwinkelgelenkwelle-mit-weitwinkelgelenk-schlepperseitig