

# FRICKE

## Landmaschinen

Fricke Landtechnik GmbH Demmin

Klänhammer Weg 2

17109 Demmin

Tel: 0049 (0) 3998-2729-0

Fax: 0049 (0) 3998272920

### John Deere 5430i [126.00210.2000001]

Année de fabrication: 2011

Date: 01.07.2026

Design:

Fertilisation + technologie de protection des cultures +  
entretien

Catégorie:

Pulvérisateur automoteur

Puissance:

169 kW (230 CH)

Heures de fonctionnement:

6019

**62.500,00 €**

plus TVA 19% (74.375,00 € Brut)



### Équipement

Largeur de travail	30,00
Ordinateur embarqué	✓
État	Utilisé
Sas d'induction	✓
Quantité de remplissage	4.000,00
lavabo à main	✓
Contrôle des pentes	✓
Hectare	110287
Réglage en hauteur	✓
hydr. pliable	✓

### Description

- 6
- zylinder-john-deere-powrtech-motor-230-ps-hydrostat ischer-fahrtrieb-mit-4-geschwindigkeitsstufen-mit-a-automatischer-drehzahlreduzierung-im-4-gang-40-kmh-luftfilter-mit-staubabsaugung-und-warnanlage-einzelra-  
daufhaengung-mit-luftfederung-niveaueausgleich-sp
- lenkung-mit-4-lenkarten-antischlupfregelung-luftgefede-  
rter-komfortsitz-mit-commandarm-beifahrersitz-mit-  
sicherheitsgurt-verstellbare-lenksaeule-masterkontroll

**Capacité de la pompe** 560,00  
**Largeur des sections** 9  
**Contrôle du tronçon de largeur de la pièce** ✓

- hebel-sonnenblende-manuelle-klimaanlage-radiovorbe-  
reitung-frontscheibenwischer-2-auszenspiegel-re
- und-greenstar-vorbereitung-polyethylen-tank-4000-l-n  
ennvolumen-erhoehte-einfuelloeffnung-m-  
klappdeckel-einfuellsieb-hochdruck
  - kolbenmembranpumpen-2-x-280-lmin-sauganschluss-  
3-automatische-bedieneung-aller-spritzenfunktionen-in  
direkte-fuellstandsanzeige-mit-zentralschwimmer-elek-  
tr-geschaltetes-druckruehrwerk-mit-4-injektorduesen-  
rueckpumpanschluss-tankinnenreinigung-  
mit-2-rotieren
  - 45
  - 3
  - 3
  - 3
  - 3
  - 3
  - 45
  - 3-boomtrac-autom-gestaengefuehrung-5
  - fach-duesenkoerper-parallelogrammhubwerk-mit-stick-  
stoffdaempfern-transportverriegelung-  
gestaengeaufhaengung-mit-horizontal
  - und-vertikaldaempfung-gestaengereduzierung-und-hoe-  
henverstellung-hydraulischer-hangausgleich-  
kugelgelenklager-in-allen-drehpunkten-v2a
  - spritzleitungen-mit-schnellkupplungen-  
anfahr-sicherung-5
  - fach-duesenkoerper-pneumatische-duesenschaltung-m-  
it-dauerzirkulation-kunststoffkotfluegel-  
bereifung-38090-r46