FRICKE
Landmaschinen

Fricke Landtechnik GmbH Demmin
Klänhammer Weg 2
17109 Demmin
Tel: 0049 (0) 3998-2729-0
Fax: 0049 (0) 3998272920

Krampe Radium 830 S [188.00190.2000524]

Année de fabrication: 2026

Date: 31.10.2026

Design: Technologie des transports

Catégorie: Chariot de transport des paillettes

Kilométrage: km

Heures de fonctionnement:

63.500,^{00} €

plus TVA 19% (75.565,^{00} € Brut)





Équipement

État	new

Description

300 000
Remorque de transport de broyat
Radium 830 S
Remorque de transport de broyat KRAMPE
Châssis :
châssis continu en tubes rectangulaires, carrosserie vissée
Anneau de remorquage à l'arrière du véhicule
Caisse de transport de broyat 8,30 x 2,40 / 2,35 x 2,12 (int.
Volume de transport 42,0 m^3
Caisse conique, vissée au châssis
Parois latérales en tôles profilées en acier thermolaquées

Fond racleur :
arbre à cardan grand angle, 1 000 tr/min
chaîne cinématique réglable en hauteur sous le châssis
sécurité par boulons de cisaillement, fond racleur à entraînement central
chaîne lourde à quatre brins en acier rond, 14 x 50
Tendeur de chaîne du fond racleur à l’avant
Fond galvanisé avec pièces d’usure en plastique
Vitesse du fond racleur : 17,9 m/min
Rouleaux de dosage :
Entraînement des rouleaux de dosage par des chaînes situées sur le côté gauche de la carrosserie,
tension automatique et lubrification depuis l'extérieur
Systèmes hydraulique et électrique :
Pression de service 200 bars, consommation d'huile 10 l
Feux arrière à LED, protégés à l'arrière
Peinture :
châssis grenaillé, peinture à deux composants,
finition satinée
300.100
Châssis du véhicule en tube rectangulaire fermé
35.486
Pneumatiques 710/50 R30,5 / profil FL 693M
Pneus radiaux BKT Ridemax / indice de charge 173 D
avec jantes 24,00 x 30,5
EPT -50
Jantes avec profondeur d'emboutissage de -50 mm
312.739
Dispositif d'attelage à suspension
avec deux silentblocs en caoutchouc
Hauteur d'attelage réglable de 55 à 70 cm
313.047
Anneau d'attelage à boule 80
charge verticale admissible jusqu'à 4 t à 40 km/h
AHH600
Hauteur d'attelage 60 cm
312.402
Béquille hydraulique
avec vérin à double effet et grande plaque d'appui
Course de 70 cm
313.232
Système hydraulique avec distributeur 6/2 voies
pour la commutation entre la béquille à double effet et le hayon hydraulique
342.232
Version 40 km/h
Poids total autorisé : 24 t
Version agriculture et sylviculture
Charge admissible par essieu 10 t, entraxe 1,81 m
318.360
Protection anti-encastrement à pivotement hydraulique
300.200
Système de freinage pneumatique à double circuit avec

freinage automatique en fonction de la charge
113.380
Système d'éclairage
Feux arrière à LED avec verre résistant aux chocs
Système d'éclairage 12 volts avec ballast pour attelage au tracteur
118 836
Feux de position latéraux jaunes
Feux de position blancs à l'avant
Feux de position à l'arrière
118 841
Panneaux d'avertissement à l'avant et à l'arrière, feux de position à LED à l'avant
113 340
Système d'éclairage
deux feux arrière à LED supplémentaires montés en haut du hayon
300 260
Groupe d'essieux
Châssis à suspension pneumatique
Bras de suspension à deux lames avec grands soufflets pneumatiques
Version avec câbles de retenue d'essieu
300.270
Manomètre à soufflet indiquant la pression d'air dans les soufflets de suspension
monté sur le dispositif d'attelage de la remorque
permettant de tirer des conclusions sur l'état de chargement de la remorque
300.300
Essieu suiveur BPW, section transversale de l'essieu 150 x 150 mm, voie de 2,15 m
Frein de roue 410 x 180 mm, fixation de roue à 10 trous
Réglage automatique de la tringlerie AGS
Version avec disque de pression ondulé
350 000
Carrosserie Radium 830
350 050
Paroi avant
Trappe d'alimentation à l'avant entièrement en tôle perforée
Partie supérieure rabattable hydrauliquement
350 100
Hayon à ouverture hydraulique avec verrouillage automatique pour le transport
360 000
Couverture de l'espace de chargement : capot à volets Kaweco 280
Capot à volets bilatéral à commande hydraulique avec filet de protection
360 100
Système hydraulique du cache-bagages
deux conduites hydrauliques de 12 mm vers la paroi avant
360.150

Cache-bagages à volets entièrement monté
360.900
Peinture du châssis et du plancher en gris Krampe satiné
Peinture de la carrosserie en rouge Krampe, tôles profilées en acier en blanc gris
123.128
Peinture des jantes en argent
107.007
Homologation UE, livraison avec documents COC