FRICKE
Landmaschinen

Fricke Landtechnik GmbH Demmin
Klänhammer Weg 2
17109 Demmin
Tel: 0049 (0) 3998-2729-0
Fax: 0049 (0) 3998272920

CLAAS Jaguar 960 [281.00110.2000169]

Année de fabrication: 2026

Date: 24.11.2026

Design:	Récolteuse Hacheuse
Catégorie:	Récolteuse Hacheuse
Puissance:	480 kW (653 CH)
Kilométrage:	km
Heures de fonctionnement:	168

Prix sur demande





Équipement

dispositif d'attelage automatique	✔
Ordinateur embarqué	✔
contre-lame électrique	✔
meuleuse électrique	✔
Compteur d'hectares	✔
Cabine	✔
Climatisation	✔
Pneu arrière	620/70 R30
Pneus à l'avant	800/70 R38
Leçons de batterie	131
Tambour à lame en V	✔
Lubrification centrale	✔

Description

CEMOS AUTO PERFORMANCE
Éclairage LED du collecteur d'éjection, orientable de manière synchrone avec le clapet du collecteur
Caméra arrière
Système de remplissage automatique AUTO FILL
Mesure du rendement QUANTIMETER
GPS PILOT
Direction dynamique
Terminal CEMIS 1200
GPS PILOT – Récepteur GNSS SAT 900
SAT 900 - RTK NET SATCOR 3 FAST
Cabine confort avec A/C MATIC – climatisation automatique

État	Utilisé	et chauffage
Hectare	413	Système d’essuie-glaces pour vitres latérales et lunette arrière
		Édition GREEN EYE
		Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique et chauffants
		Compartiment de rangement L avec siège passager en cuir
		Éclairage d’entretien et d’accès à LED
		Radio numérique (DAB+)
		Éclairage de travail à LED – Premium
		Entraînement de l'outil frontal variable
		Système mains libres
		Terminal CEBIS
		Support pour smartphone avec fonction de recharge sans fil
		Groupe frigorifique pour le coffre de rangement L
		Siège confort en cuir, à suspension pneumatique
		Stores pare-soleil pour vitres latérales et lunette arrière
		Prise d'air comprimé dans la cabine, avec pistolet à air comprimé
		Système d'écoulement de récolte XL PREMIUM LINE professional
		Contre-couteau universel PREMIUM LINE
		Unité de hachage V-FLEX 36
		Attelage automatique
		Couvercle pour demi-jeu de couteaux V-FLEX
		Lames lisses pour rouleau d'alimentation supérieur
		Couteaux à maïs V-FLEX 36
		Contre-lame à maïs PREMIUM LINE
		Réglage de la contre-lame, automatique – Premium
		Pré-compression hydraulique
		MULTI CROP CRACKER CLASSIC L, 125/125 dents, chromées dur
		Réglage de l'écartement du Corncracker, électro-hydraulique
		Entraînement du Corncracker L, tension de courroie hydraulique
		Système d'ensilage avec réservoir (375 l)
		Réglage électrohydraulique de l’écartement de l’accélérateur
		Coude d’éjection standard
		Couronne pivotante du coude d’éjection XL, PREMIUM LINE
		Pneus de l’essieu moteur 800/70 R38 Mitas
		Pneumatiques de l'essieu directeur 620/70 R30 Mitas
		Vitesse de déplacement 40 km/h
		Système de régulation de la pression des pneus pour l'essieu moteur
		Réservoir de carburant supplémentaire de 400 litres
		DYNAMIC COOLING
		Avertisseur pneumatique
		Écran pour PROFI CAM / AUTO FILL
		CEMOS AUTO CROP FLOW
		Poignée multifonction CMOTION
		Capteur d'angle de braquage
		Feux arrière à LED
		STOP ROCK : détecteur de cailloux pour pré-compression hydraulique

CRUISE PILOT Régulateur de vitesse
OPTI FILL Système de pivotement automatique pour couronne de tour XL
Système de graissage centralisé automatique
Tuyau de compresseur d'air et pistolet à air comprimé
Détecteur de métaux
Indicateur d'état des couteaux, de série
Feux rotatifs, 2 pièces
Feux LED de surlargeur
Éclairage de la plaque d'immatriculation
Panneau d'avertissement à l'avant
Rétroviseur de proximité
Extincteur
Lest supplémentaire, 1 plaque, 170 kg, monté

Système de transport ORBIS 750
Adaptation au sol AUTO CONTOUR
Protection de transport, automatique
Composants de flux de récolte PREMIUM LINE
Système hydraulique AUTO CONTOUR
Montage de l'ensileuse avec système de transport
Transmission à 2 vitesses
Protection de transport, rabattable automatiquement