

Grimme Evo 280 Clod Sep UB [293000802000045]

Rok produkcji: 2021

Data: 18.06.2025

Projekt:

Technologia ziemniaka

Kategoria:

Kombajn do ziemniaków

136.000,⁰⁰ €

plus VAT 19% (161.840,⁰⁰ € Brutto)



Sprzęt

Projekt	gezogener-roder
Pojemność bunkra	8,00
Państwo	Używane
Znalezienie centrum zapory	✓
Obszar oczyszczony	680

Opis

- Opony 850/50 R30.5
- Wieszak dolny K80
- Szerokość rzędu 75 cm
- Oddzielnie regulowana część środkowa
- Regulacja głębokości drążka z terminala
- TerraTronic
- Automatyczne określanie środka grzebieńia
- Napędzane hydraulicznie zewnętrzne tarcze sześciotarczowe
- Arkusze V2A w ramie wahliwej
- Ubijak wibracyjny w 1 taśmie sitowej z regulacją prędkości z terminala
- 2. podziałka taśmy sita 35 mm

- Bezstopniowy napęd taśmy sitowej 1 i 2
- Regulacja grzebienia zgarniającego z terminala
- Własny układ hydrauliczny z chłodnicą oleju
- Regulacja wysokości i kąta rolki zgarniającej 1. separator z terminala
- Monitorowanie poślizgu 1 separator i 2 taśmy sitowe
- Regulacja prędkości dla 2 szczotek lub opasek palcowych z terminala
- Regulacja prędkości 1. i 2. separatora od zacisku
- Regulacja wysokości i kąta rolki zgarniającej 2. Separator od terminala
- Regulacja wysokości paska na palec po prawej i lewej stronie terminala
- Automatyczna regulacja prędkości stołu sortującego urządzenia oddzielającego
- Komfortowy stolik do czytania Pro
- Przenośnik taśmowy z zabierakami
- Regulowany pasek domieszek
- Bunkier kamienny z pasem odwadniającym
- Podnośnik z czujnikiem ultradźwiękowym
- 8,0 ton bunkra
- Taśma do bunkrów z tkaniną
- Automatyczny system napełniania leja zasypowego, w tym automatyczny system mocowania podnośnika z optymalizacją napełniania
- Obniżanie głowicy bunkra
- Wylot ziemniaków na zbiorniku z podłogą rolowaną do napełniania skrzyniopalet / hamulec zrzutowy
- Podajnik ziemniaków do skrzyń o szerokości 2,20 m
- Hamulec pneumatyczny
- 40 km/h
- Automatyczne określanie środka osi
- Automatyczna kontrola nachylenia
- Oś teleskopowa dla lewego tylnego koła
- SmartView Pro
- Pakiet oświetlenia Pro
- Terminal operatorski CCI 1200 ISOBUS
- Skrzynka kontrolna GBX 860
- Sterowanie izobusem
- Kontrola pamięci
- load-sensing-hydraulik-