

## Meyer Lohne PW 18000 T [993002302000075]

Rok produkcji: 2004

Data: 25.08.2026

Projekt:

Technologia obornika + Technologia obornika

Kategoria:

Pumpass

**24.750,<sup>00</sup> €**

plus VAT 19% (29.452,<sup>50</sup> € Brutto)



### Sprzęt

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Załącznik                             | poniżej      |
| Szerokość robocza                     | 18           |
| Projekt                               | pump         |
| System napełniania                    | saugarm      |
| Materiał pojemnika                    | Stal         |
| Opony                                 | 750/60R30,5  |
| Państwo                               | Używane      |
| Hamulec pneumatyczny                  | ✓            |
| Podwozie do lądowania                 | Oś tandemowa |
| Zawieszenie                           | Pneumatyczny |
| Urządzenie do oddzielania ciał obcych | ✓            |
| Ilość napełnienia                     | 18.000,00    |

### Opis

- Opony 750/60 R30.5
- Wał Cardana
- Wieszak dolny K80
- Wymuszony układ kierowniczy K50 lewy
- Hamulec pneumatyczny
- Hydrauliczne zawieszenie dyszla
- Progresywna pompa wężkowa
- System regulacji ciśnienia w oponach z kompresorem
- Prawe ramię dokujące
- 6-calowe złącze przednie prawe + lewe
- Cutter lewy
- Zawieszenie pneumatyczne
- Oś kierująca

|                             |                 |                                     |
|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| <b>hydr. składany</b>       | ✓               | • 40 km/h                           |
| <b>Głowica kulowa K 80</b>  | ✓               | • 18m drążek do dryblingu Vogelsang |
| <b>Stan techniczny</b>      | Dobra           | • elektrische-bedienung-            |
| <b>Dystrybutorzy</b>        | schleppschlauch |                                     |
| <b>Wymuszone kierowanie</b> | ✓               |                                     |