

Krampe Big Body 790 Carrier [188.00190.2000458]

Rok produkcji: 2025

Data: 10.09.2025

Projekt:

Technika transportowa

Kategoria:

Koryto wywrotki

Cena na zapytanie

Sprzęt

Liczba osi	2
Eseje	Stal
Opony	710/50 R30,5 BKT FL 693M Ridemax
Państwo	Używane
Hamulec pneumatyczny	✓
Wielkość ładunku	41,00
Oś kierująca	✓
Oś tandemowa	✓
Masa całkowita pojazdu	24,00

Opis

- muldenkipper-35486-bereifung-71050-r-305-profil-fl-693m-bkt-radialreifen-ridemax-load-index-173-d-mit-felgen-2400-x-305-ept-50-felgen-mit-einpresztiefe-minus-50mm-12739-gefederte-zugvorrichtung-typ-zv-22
- Zapewnia płynniejszą jazdę, pochłania wstrząsy na złych drogach
- Konstrukcja z dwoma gumowymi blokami wyciszającymi zapewnia wysokie obciążenie podporowe i dobre tłumienie własne
- Do uch dyszla z otworem 110 mm, z 3-krotną regulacją wysokości po stronie ciągnika (po 55 mm)
- durch-einfaches-umstecken-der-arretierungsbolzen-in-der-lochleiste-am-fahrgestell-lassen-sich-mehrere-anhaengehoehen-einstellen-55-70-cm-bei-standardbereifung-13047-zugoesse-fuer-kugelpfupplung-80-mm
- Długi wałek, wytrzymała konstrukcja, układ otworów 100/110 mm
- krampe-bestell-nr-6w094-ahh600-anhaengehoehe-60-cm-mitte-kugel-bzw-zugoesse-12402-hydraulischer-abstellfusz-r40
- mit-doppeltwirkendem-anschluss-an-die-schlepperhydraulik-13232-62-wegeventil-kombination-dw-stuetzfusz
- do przełączania ze stopy podporowej dw na hydrauliczną klapę tylną
- ein-dw-steuergeraet-an-der-zugmaschine-kann-eingepart-werden-13229-zwei-schlauchsystem-fuer-schnellabsenkung
- am-ausgang-des-teleskopzylinders-werden-an-einem-tstueck-zwei-hydraulikschlaeuche-angebracht-um-den-oeldurchflusz-zu-erhoehen

- beim-kippvorgang-koennen-zwei-steuergeraete-des-schleppers-gleichzeitig-benutzt-werden-um-das-ankippen-bzw-absenken-des-aufbaus-zu-beschleunigen-16500-automatisch-lastabhaengige-bremse-18164-40-kmh-version-big-body-700-790
- Trasa koncertowa "Country
- i leśnictwo"
- typgepruefter-unterfahrschutz-im-heckbereich-aus-hochkant-gestelltem-rechteckrohr-selbstreinigend-es-bleibt-kaum-schmutz-darauf-liegen-gebrauchsmusterschutz
- Z krótkimi błotnikami (ćwierćbłotnikami) wykonanymi z tworzywa sztucznego na tylnej osi
- geschraubte-randkotfluegel-an-der-wanne-steiler-anstellwinkel-kaum-ablagerungsflaechen-fuer-schmutz-seitlich-ueber-langloecher-schwenkbar-gebrauchsmusterschutz-aas-1810-achsabstand-1810-mm
- Dopuszczalna masa całkowita 24 t przy 40 km/h
- fahrzeugdaten-tuev-zul-einzelachslast-10-t-zul-stuetzlast-max-4-t-info-10-t-einzelachslast-nur-bei-achsabstand-181-m-moeglich
- druckluftbremse-zweileitungsanlage-13360-lichtanlage-led-ausfuehrung
- Wysokiej jakości 3-komorowe tylne światła z odporną na uderzenia soczewką
- lichtanlage-mit-vorschaltgeraet-fuer-schlepperzug-18836-umrissleuchten-led-ausfuehrung
- Białe przednie światła obrysowe
- Żółte boczne światła obrysowe po prawej i lewej stronie podłużnicy
- positionsleuchten-hinten-am-lampengehaeuse-neben-den-rueckleuchten-angebracht-nach-vorne-weiszer-nach-hinten-roter-lichtaustritt-nach-eu-richtlinie-16442-fahrwerk-mit-luftfederung-zum-tandem
- Kierownica dwupłaszczyznowa z korbą zapewnia niską wysokość załadunku i nisko położony środek ciężkości.
- Duże miechy zawieszenia pneumatycznego o średnicy 360 mm zapewniają wysoką stabilność jazdy
- Konstrukcja z linkami zaczepu osi
- beim-kippvorgang-werden-die-luftfederbaelge-entlueftet-das-gewicht-des-anhaengers-senkt-sich-automatisch-auf-die-hinterachse-ab
- mit-umschalthahn-um-den-autom-absenkvorgang-bei-bedarf-ausschalten-zu-koennen-16478-umschalthahn-fuer-die-luftfederung
- verhindert-ein-absenken-des-fahrgestells-beim-kippvorgang-33170-balgdruckmanometer-bei-luftfederung
- Do wyświetlania ciśnienia powietrza w miechach sprężynowych z zawieszeniem pneumatycznym
- das-manometer-ist-gut-einsehbar-auf-der-zugvorrichtung-des-anhaengers-montiert-es-lassen-sich-darauf-rueckschluesse-ueber-den-beladezustand-des-anhaengers-

- ziehen-15605-nachlauf-lenkachse-bpw
- Przekrój osi 150 x 150 mm dla obu osi, rozstaw kół 2,15 m
- Hamulec koła 410 x 180 mm, ogranicznik koła 10-otworowy
- ausfuehrung-mit-wellendruckscheibe-fuer-ein-ruhiges-fahrverhalten-info-die-lenkachse-ist-bei-straszenfahrt-hydraulisch-zu-sperren-18861-bestueckung-aller-achsen-mit-ags
- mit-automatischen-gestaengstellern-ags-fuer-selbsttaetige-bremsbelagnachstellung-18841-warntafeln-led-vorne-und-hinten-und-positionsleuchten-vorne-vorgeschrieben-bei-einer-fahrzeugbreite-ueber-275-m-info-die-rueckleuchten-werden-nach-auszen-gesetzt-damit
- Pojazd jest dostarczany bez zaczepu do przyczepy
- Gniazdo nie jest zamontowane w tylnej części
- eine-einfache-anhaengerkupplung-mit-steckbolzen-oder-eine-automatische-anhaengerkupplung-typ-g-140-können-nachgeruestet-werden-20210-heckklappe-mit-hydraulischer-oeffnung
- Z automatycznym, samoregulującym się zaciskiem za pomocą bocznych haków blokujących
- das-in-den-beiden-heckklappenzyclindern-integrierte-sperblockventil-mit-kombinierter-lastbruchsicherung-haelt-den-schlieszdruck-dauerhaft-konstant
- Duża prowadnica wylotowa 46 x 34 cm, prowadzona w plastikowych prowadnicach
- Długi widelec dozujący można zamontować po prawej lub lewej stronie.
- lochleisten-fuer-anschraubbare-schuettenrohrstuetzen-oder-ueberladeschnecke-20400-ausfuehrung-mit-konischer-wanne
- hinten-10-cm-weiter-erleichtert-das-abrutschen-der-ladung-11390-silageaufsatz-80-cm-hoch-800-m-lang
- z oknem podglądu 122 x 45 cm w przedniej ścianie, bez pokrywy, nieuszczelna na ziarno
- Panele boczne przystawki wykonane są ze stalowych profili ścian bocznych
- Aby ułatwić instalację, ściany boczne mają pierścienie do zawieszania
- der-aufsatz-kann-auf-der-grundwanne-montiert-werden-volumenerhoehung-141-m-info-gewichtserhoehung-durch-diese-komponente-ca-560-kg-21072-plexiglas-fuer-sichtfenster-basiswanne
- fuer-oeffnung-72-x-47-cm-21076-plexiglas-fuer-sichtfenster-silageaufsatz
- fuer-gelasertes-sichtfenster-122-x-45-cm-23000-serienmaessige-lackierung-mit-2-k-lack
- Podwozie i nadwozie w kolorze czerwonym Krampe (podobnym do RAL 3002) z półbłyszczącym wykończeniem
- die-felgen-werden-in-silber-lackiert-7007-eu-typgenehmigung-40-kmh-zulassung-gemaess-eu-typgenehmigung

ng-eu-vo-167-2013-dieses-komplettpaket-nettopreis-beinhaltet

- Dostawa z papierami COC
- Sprawdzona osłona przeciwnajazdowa z tyłu pojazdu, homologacja zgodna z EU (VO) 208/2015
- Pneumatyczny układ hamulcowy zgodny z EU (VO) 68/2015
- Białe przednie światła obrysowe, pomarańczowe boczne światła obrysowe
- positionsleuchten-hinten-am-lampengehaeuse-neben-den-rueckleuchten-angebracht-7001-de-sprachcode-deutsch-nach-iso-639-1
- betriebsanleitung-eg-konformitaetserklaerung-ce-und-warnaufkleber-