

Hawe ULW 5000 [231.00190.2000030]

Rok produkcji: 2025

Data: 13.11.2025

Projekt:

Technika transportowa

Kategoria:

Wagon transferowy

Cena na zapytanie



Sprzęt

Liczba osi	3
Eseje	Stal
Opony	710/50 R30.5 BKT FL 693 M
Państwo	new
Hamulec pneumatyczny	✓
Wielkość załadunku	50,00
Oś kierująca	✓
Samolot	✓
Masa całkowita pojazdu	34,00

Opis

- Dopuszczalna masa całkowita:
- 34t-zul-hoehstgeschwindigkeit-40-kmh-volumen-50-m-fahrzeugabmessungen-l11950mm
- B=2950mm
- h3950mm-brueckenabmessungen-l8500mm
- b2950mm-fahrwerk-tridemfahrwerk-mit-hydo-pneumatischem-achsausgleich-und-federung-1-3-achse-gelenkt
- Blokada hydrauliczna za pomocą jednostki sterującej ciągnika
- radstand-1810-mm-achsen-vorn-bpw-lenkbremsachse-150-vierkant-mitte-bpw-bremsachse-150-vierkant-hint-en-bpw-lenk-bremsachse-150-vierkant-bremsen-2-kreis-druckluftbremsanlage-mit-alb-regelung-aufbau-stabil e-raahmenbauweise-mit-aufgesetztem-behaelter-aus-stahl

- kpl-verschweiszt
- Okno podglądu w przedniej ścianie
- Tylna drabinka dostępu
- hawe-rollplanensystem-vom-boden-bedienbar-zufuehr-schnecken-2-laengsfoerderschnecken
- 375 mm
- zuschaltbar-ueber-eine-hydr-kupplung-mit-soft-anlauf
- 2-stufiger-antrieb-uebergabe-schnecke-uebergabeschn ecke-600mm-hydr-klappbar-mit-sicherheitsverriegelung-hydr-schwenkbar
- Wydajność transferu ok. 1000 t/h
- uebergabehoehe-ca-4300mm-5700mm
- Szerokość transferu do ok. 4000 mm
- hydr-verstellbare-auslauftuelle-reinigung-13-reinigung s-bzw-entleerungsschieber-an-der-tiefsten-stelle-des-behaelters
- hydr. operacyjny
- 1-reinigungsklappe-in-der-uebergabeschnecke-bedien ung-elektrohydraulische-bedienung-aller-funktionen-l oad-sensing-antriebe-weitwinkel-gelenkwelle-waltersc heid-mit-freilauf-und-ueberlastsicherung-1000-1min-eingangsdrehzahl
- 1-20teilig-verkehr-beleuchtung-nach-stvzo
- doppelte-beleuchtung-hinten-tuev-abnahme-und-gutac hten-fuer-kfz-brief-anschluesse-vom-traktor-2-ew
- 1 DW
- power-beyond-konfiguration-typ
- Tonaž
- Pojemność: ULW 5000
- 33-34 t
- 50-m-fahrverkaufhaengung-hydraulischer-achsausgleich-mit-federung-und-liftachse
- tridem-bereifung-71050-r-305-bkt-fl-693-m-lenkungsart-hydraulische-zwangslenkung
- steuerung-ueber-bowdenzug
- tridem-bedienung-fuer-fahrwerkeinstellung-mit-bedie nbox-fuer-fahrwerk-und-liftachse-loadsensing-anzeige -der-fahrwerkhoeh e-ohne-anhaengung-untenanhaengu ng-zugdeichsel-hydraulisch-gefedert-zugoesen-kugel-8 0-zugoesen-anhaengehoehe-600-mm-stuetzfusz-hydraulisc
- hydr. składany
- ca-370-m-rollplane-mit-manueller-betaetigung-bedien ungsart-elektrohydraulische-komfortbedienung-arbeits leuchten-led-arbeitsleuchte-innen-arbeitsleuchten-led-arbeitsleuchte-am-auslauf-verkehrsbeleuchtung-led-rueckleuchten-kamerasysteme-kamerasystem-mit-3-k
- 20-t-weitwinkelgelenkwelle-mit-weitwinkelgelenk-schlepperseitig