

FRICKE

Landmaschinen

Fricke Landtechnik GmbH Demmin
Klänhammer Weg 2
17109 Demmin
Tel.: 0049 (0) 3998-2729-0
Faks: 0049 (0) 3998272920

CLAAS Axion 810 CMatic %SPECIAL OFFER!% [176.00010.200621]

Rok produkcji: 2024

Data: 02.02.2026

Projekt:

Ciągnik

Kategoria:

Ciągnik

Moc:

158 kW (215 KM)

167.900,⁰⁰ €

plus VAT 19% (199.801,⁰⁰ € Brutto)



Sprzęt

Działające reflektory	✓
Komputer pokładowy	✓
Państwo	Używane
Hamulec pneumatyczny	✓
EHR	✓
Hydraulika przednia	✓
resorowana oś przednia	✓
Prędkość	50
Hektar	0
Klimatyzacja	Klimatyzacja automatyczna
Odczuwanie obciążenia	✓
Radio	✓

Opis

- 60065-r28-michelin-machxbib-festfelge-breite-spurwe
- ite-65075-r38-michelin-machxbib-festfelge-claas-fron
- tkraftheber-58-t-auszenbetaetigung-fuer-frontkraftheb
- er-und-steuergeraet-vorne-cebis-bedienterminal-mit-
- touch-funktion-cmatic-inkl-2-drehzahlspeicher-cs
- cebis-generator-250-ampstunde-isobus-vorbereitung-i
- nkl-iso-steckdose-heck-auto-pilot-gps-pilot-ready-sat-
- 900-gnss-empfaenger-cemis-1200-terminal-isobus-frei
- schaltung-fuer-cebis-electropilot-mit-reversierfunktion-
- freisch-videofunktion-cebis-cpc-incab-ansch
- ehr-mit-radarsensor-schlupfregelung-unterlenker-
- heckhubwerk

Opona tylna	650/75 R38 Michelin	• fanghaken-kat-3-unterlenker-stabilisatoren • automatisch-hydraulischer-oberlenker-lang • fanghaken-kat-3-anhaengebock-mit-einschub-fuer-zugpendel-zugpendel-mit-zugkugel-zugmaul • automatisch-mit-38-mm-bolzendurchmesser-kugelsatz-kat-32-druckluftbremsanlage-2-kreis • w tym osuszacz powietrza monopedyczny układ hydrauliczny z czujnikiem obciążenia • Pompa o zmiennej wydajności 205 l/min • 200 bar Â 5 jednostek sterujących • elektrohydrauliczny proporcjonalny przedni podnośnik + 1x dw / przód połączony z tyłu Power Beyond • load-sensing-anschluesse-ohne-flat-face-kuppler-cmatic-stufenloses-getriebe-getriebeuebersetzung-50-kmh-vorderachse-proactiv • gebremst-hinterachse • standard-zapfwelle-540540-eco-1000-umin-zapfwelle nstummel-1-38-6-und-1-34-6-teilig-feststellbremse-am-reversshift-hebel-vorderradkotfluegel • obrót • 620-mm-standardflansch-standard-getriebemanagement-215-ps-max-leistung • 228 KM homolog. moc znamionowa • ECE R 120 Â Duży filtr wstępny oleju napędowego Â Główny wyłącznik akumulatora • Elektroniczna sprężarka powietrza Â Hamulec silnikowy Â Kabina z 4-punktowym zawieszeniem Â Tylna szyba dla kabiny 4-słupkowej • getoent-heckscheibenwischer-elektrischer-spiegel • w tym szerokokątne lusterko przedłużenie tylnego błotnika • auszenbreite-275-m-2-terminalschiene • dachhimmel-und-a-saeule-werkzeugkasten-staubbox-herausnehmbar • Lewy Â Dodatkowe gniazda interfejsu Â 2 reflektory LED zastępujące reflektory kierowcy • Bardzo szerokie tylne światła w słupku A • LED ze znakami ostrzegawczymi Â 4x światła biletowe LED • 2x-arbeitsscheinwerfer-led-auf-haube-cebis-komfortsitz • Tkanina • Półaktywne zawieszenie wzdłużne/poziome Â Fotel pasażera z pasem bezpieczeństwa Â Automatyczna klimatyzacja • w tym przygotowanie kat. 3 Â Radio MP3 z Bluetooth • USB • SD, • extmikro-und-freisprechein-zigarettenanzuender-lenkrad • leder-dynamische-lenkung-bei-gps-ready • auto-pilot-2-rundumleuchten-led-2-unterlegkeile-verbandskasten-
Opony z przodu	600/65 R28 Michelin	
Jednostka sterująca dw	5	
Stan techniczny	Nowy	

