Fricke Landtechnik GmbH Demmin
Klänhammer Weg 2
17109 Demmin
Tel.: 0049 (0) 3998-2729-0
Faks: 0049 (0) 3998272920

Krampe Radium 830 S [188.00190.2000524]

Rok produkcji: 2026

Data: 01.11.2026

Projekt:	Technika transportowa
Kategoria:	Wózek do transportu plew
Przebieg:	km
Godziny pracy:	

63.500,^{00} €
plus VAT 19% (75.565,^{00} € Brutto)





Sprzęt

Państwo	new

Opis

300 000
Wóz do transportu rozdrabnionego materiału
Radium 830 S
Wóz do transportu rozdrabnionego materiału firmy KRAMPE
Podwozie:
przelotowa rama z rur prostokątnych, nadbudowa przykręcana
Ucho holownicze z tyłu pojazdu
Nadwozie do rozdrabniania 8,30 x 2,40/ 2,35 x 2,12 (wymiary wewnętrzne)
Pojemność transportowa 42,0 m^3
nadwozie stożkowe, przykręcone do podwozia

Ściany boczne z blach profilowanych stalowych malowanych proszkowo
Podłoga zgarniająca:
wał przegubowy szerokokątny 1000 obr./min
układ napędowy z regulacją wysokości pod podwoziem
zabezpieczenie śrubami ścinanymi, podłoga zgarniająca napędzana centralnie
ciężki poczwórny łańcuch ze stali okrągłej 14 x 50
Napinacz łańcucha dna zgarniającego z przodu
ocynkowana podłoga z tworzywowymi elementami zużywającymi
Prędkość dna zgarniającego 17,9 m/min
Walce dozujące:
Napęd walców dozujących za pomocą łańcuchów po lewej stronie nadwozia,
automatycznie napinane i smarowane z zewnątrz
Układ hydrauliczny i elektryczny:
Ciśnienie robocze 200 bar, zużycie oleju 10 l
Tylne światła LED, zabezpieczone w tylnej części pojazdu
Lakierowanie:
rama poddana obróbce strumieniowo-ściernej, lakierowanie lakierem dwuskładnikowym,
połysk satynowy
300.100
Rama pojazdu z zamkniętej rury prostokątnej
35.486
Opony 710/50 R30,5 / profil FL 693M
Opony radialne BKT Ridemax / indeks nośności 173 D
z felgami 24,00 x 30,5
EPT -50
Felgi z głębokością osadzenia minus 50 mm
312.739
Zespół zaczepowy sprężynowy
z dwoma gumowymi silentblokami
Wysokość zaczepu regulowana w zakresie 55–70 cm
313.047
Ucho holownicze kuliste 80
dopuszczalne obciążenie podporowe do 4 t przy prędkości 40 km/h
AHH600
Wysokość zaczepu 60 cm
312.402
Podpora hydrauliczna
z siłownikiem dwustronnego działania i dużą płytą podporową
Skok 70 cm
313.232
Układ hydrauliczny z zaworem 6/2-drożnym
do przełączania między podnośnikiem dwustronnym a hydrauliczną klapą tylną
342.232
Wersja 40 km/h
Dopuszczalna masa całkowita 24 t.
Wersja rolnicza i leśna

Dopuszczalne obciążenie pojedynczej osi 10 t, rozstaw osi 1,81 m
318.360
Osłona przeciwpodjeżdżająca, hydraulicznie odchylana
300.200
Układ hamulcowy pneumatyczny dwuprzewodowy z automatycznym hamulcem zależnym od obciążenia
113.380
Układ oświetleniowy
Tylne światła LED z odpornymi na uderzenia soczewkami
Układ oświetleniowy 12 V ze statecznikiem do ciągnika
118 836
żółte światła boczne
białe światła obrysowe z przodu
światła pozycyjne z tyłu
118 841
tabliczki ostrzegawcze z przodu i z tyłu, przednie światła pozycyjne LED
113 340
Układ oświetleniowy
dwa dodatkowe tylne światła LED zamontowane w górnej części klapy tylnej
300.260
Zespół osi
Podwozie z zawieszeniem pneumatycznym
Dwuwahaczowe zawieszenie z dużymi mieszkami pneumatycznymi
Wersja z linkami zabezpieczającymi osie
300.270
Manometr do pomiaru ciśnienia powietrza w mieszkach pneumatycznych
zamontowany na zaczepie przyczepy
umożliwia on ocenę stanu obciążenia przyczepy
300.300
Oś skrętna BPW, przekrój osi 150 x 150 mm, rozstaw kół 2,15 m
Hamulec kołowy 410 x 180 mm, mocowanie koła 10-otworowe
automatyczna regulacja drążków AGS
Wersja z tarczą dociskową wału
350 000
Nadwozie pojazdu Radium 830
350 050
Ściana czołowa
Klapa przednia do rozdrabniania, w całości wykonana z blachy siatkowej
Górna część składana hydraulicznie
350 100
hydraulicznie otwierana klapa tylna z automatyczną blokadą transportową
360 000
Pokrywa przestrzeni ładunkowej – klapowa
Kaweco 280

dwustronna, sterowana hydraulicznie klapowa pokrywa z siatkową osłoną
360 100
Układ hydrauliczny pokrywy przestrzeni ładunkowej
dwa przewody hydrauliczne 12 mm do ściany czołowej
360.150
Pokrywa skrzydłowa w całości zmontowana
360.900
Lakierowanie podwozia i podłogi w kolorze szarym Krampe z satynowym połyskiem
Lakierowanie nadwozia w kolorze czerwonym Krampe, profilowane blachy stalowe w kolorze szaro-białym
123.128
Lakierowanie felg w kolorze srebrnym
107.007
Homologacja typowa UE, dostawa z dokumentami COC