FRICKE
Landmaschinen

Mecklenburger Landtechnik GmbH Gülzow-Prüzen
Tarnower Landweg 8
18276 Gülzow-Prüzen
Tel.: 0049 (0) 38450301219
Faks: 0049 (0) 38450301230

CLAAS Variant 580 RC Pro [942]

Rok produkcji: 2026

Data: 28.11.2026

Projekt: Naciśnij

Kategoria: Prasa rolująca

Przebieg: km

Godziny pracy:

Cena na zapytanie





Sprzęt

Hak	na piętrze
Komora belowania	variabel
Typ wiązania	Połączenie sieciowe
Nóż	14
Szerokość podbieraka	2,35
Koło podporowe PickUp	✔
Rozmiar opony	500/45 R22,5
Przytrzymanie rolki	✔
Rotocut	✔
Miękki rdzeń	✔
Szerokokątny wał kardana	✔
Centralne smarowanie	ręcznie
Państwo	new

Opis

Prasa do bel okrągłych o zmiennym rozmiarze z komorą prasowania o średnicy 0,90 – 1,80 m
Szerokość komory prasowania 1,20 m
Podbieracz:
4 rzędy zębów, sterowane torem krzywkowym
Koła czujnikowe z oponami 16x6,5-8
Ślimaki podające po obu stronach
Rotor tnący ROTO CUT:
Rotor tnący z czterema rzędami zębów ułożonymi spiralnie (360°)
Aktywne uruchamianie belowania przez rotor
14 noży, zabezpieczonych indywidualnie przed ciałami obcymi

Komora prasowania:
4 taśmy bezkońcowe z podwójnym napędem
System podwójnych ramion napinających
Regulacja ciśnienia prasowania SMART DENSITY
Rampa bel
Stałe smarowanie łańcuchów
Wyposażenie dodatkowe:
Podbieracz z dociskaczami rolkowymi, szerokość zbierania 2,35 m
Koła czujnikowe do podbieracza, wahliwe i składane ręcznie
Noże ślepe do hydraulicznie opuszczanego dna tnącego, 14 szt.
Rotor tnący ROTO CUT z hydraulicznie opuszczanym dnem tnącym PRO
Wyrzutnik bel prosty
Komfortowe wiązanie siatkowe ROLLATEX XW
Prosty wał przegubowy szerokokątny z sprzęgłem krzywkowym
Uniwersalny dyszel do zaczepu górnego, ucho pociągowe D40
Opony 500/45 R22,5
bez hamulca
Przekładnia wejściowa 1000 obr./min
CEMIS 700
Kabel ISOBUS wraz z akcesoriami
Centralny układ smarowania – ręczny